

ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP2115



100% sans fil, simple à installer

- **Une solution DECT avec une base déportée** pour une installation optimisée
- Une solution pour les TPE flexible et évolutive offrant de varies fonctionnalités pour les professionnels: **4 appels simultanés, jusqu'à 6 combinés et 6 comptes SIP**
- **Grand écran rétro-éclairé** offrant l'accès à un concentré de fonctionnalités
- **Accès à des répertoires privés, partagés ou réseau** afin d'augmenter la productivité et l'efficacité des collaborateurs
- IPv6 pour sécuriser les investissements

-  4 appels simultanés
-  Jusqu'à 6 combinés
-  Grand écran
-  Mains libres
-  6 comptes SIP

Alcatel IP2115



Référence commerciale
3700601414905

Fonctions principales

- Comprend une base déportée, un combiné, un chargeur et un adaptateur secteur
- Ecran graphique rétro-éclairé (90x65)
- Clavier rétro-éclairé
- 6 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet
- Possibilité d'associer jusqu'à 6 combinés Alcatel IP15 ou casques Alcatel IP70H
- Plan flexible d'attribution des numéros et des combinés
- Dénomination combiné programmable
- Touche recherche de combiné/association sur la base
- Mains libres
- Prise casque (jack 2,5mm), clip ceinture
- Journal des appels: 200 entrées (reçus, composés, manqués), centralisé
- Répertoire: local (200), partagé (1000, téléchargeable), LDAP et liste noire
- Identification de l'appelant (nom & numéro)
- Mise à jour logicielle SUOTA pour le combiné Alcatel IP15
- 8 langues

Autres fonctions

- Appels multiples (jusqu'à 2 sur le combiné/jusqu'à 4 en HD sur la base)
- Touches mémoires rapides (10)
- Témoins événement (appel entrant, appel manqué, hors service, hors portée, message vocal, batterie faible)
- Secret, mise en attente, transfert (interne et externe), renvoi d'appel, BIS, conférence à 3, appel en attente, bascule d'un appel à l'autre, partage de conférence,...
- 10 mélodies polyphoniques
- Fonction ne pas déranger, verrouillage clavier
- Contrôle du volume (mains libres, combiné, casque et mélodies)
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, interdiction de composer certains numéros
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes, liste noire
- Messagerie vocale
- Conférence réseau, synchronisation par serveur des fonctions Ne Pas Déranger et renvoi d'appel
- Intercom, musique d'attente (locale ou serveur)
- Mélodies VIP

Clavier

- 2 touches contextuelles
- Navigateur 2 directions (raccourci : journal des appels et répertoire)
- Touche transfert, conférence, mise en attente, intercom, secret, mains libres, BIS

Interfaces

- 1 prise RJ-45 auto détection 10/100Mbps (base)
- 1 prise jack 5VDC (base)
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 6VDC (chargeur)

Radio

- Bande de fréquences
 - DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- Portée:
 - 50m/300m (intérieur/extérieur)

Caractéristiques techniques

Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Codecs audio :

- G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
- HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres avec AEC

Support réseau :

- DHCP/Static/PPPOE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, RFC4733, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- NTP

Fonctions de sécurité :

- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Téléchargement de certificats serveur et client
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)
- Masquage des numéros composés en cours d'appel

Configuration et Management

Affectation d'adresse IP :

- DHCP, Static IP/PPPOE

Support de configuration :

- Clavier/écran
- Navigateur internet (Administrateur/Utilisateur), HTTP/HTTPS
- Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Prise de traces Pcap, syslog
- Mise à jour logicielle par liaison radio pour le combiné DECT
- Exportation facile de fichier de configuration
- TR069

Caractéristiques physiques & Environnement

Montage :

- Position bureau et murale (base)

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 802.3af

Adaptateur secteur :

- Combiné: entrée AC100-240V, sortie 6Vdc/0.3A
- Base : entrée AC100-240V, 5Vdc/1500mA

Batteries :

- Pack batteries: 2.4v/550mAh NiMH (en veille: 7 jours/en conversation: 7h)

Température de fonctionnement :

- De 0° à 40°C

Humidité relative :

- Jusqu'à 95%

Température de stockage :

- Jusqu'à 60°C