

Alcatel

Temporis IP150



Le téléphone SIP ultra-performant

- Mains libres full duplex pour des conversations fluides et naturelles
- Connexion casque pour convenir à tous les environnements professionnels
- 10 touches de raccourci pour appeler d'un seul appui touche vos contacts privilégiés
- Touche de supervision bicolore pour facilement gérer vos lignes
- Répertoire local et réseau pour une gestion simplifiée de vos contacts
- Ecran rétro-éclairé confort facilitant l'accès aux différentes fonctions professionnelles



2 comptes SIP



Mains libres full duplex



10 touches de fonction



Ecran graphique rétro-éclairé

Temporis IP150



FONCTIONS PRINCIPALES

- Ecran graphique rétro-éclairé 158x57
- 2 comptes SIP
- Alimentation sur Ethernet
- Mains libres full duplex
- Prise casque RJ9 et touche casque
- Journal des appels : 100 entrées (reçus, émis, manqués)
- Répertoire : local (100 entrées, téléchargeable), LDAP
- Langues : 10

AUTRES FONCTIONS

- Appels multiples (jusqu'à 6)
- 10 touches de fonction, 5 bicolores (jusqu'à 18 touches virtuelles)
- 10 touches de raccourcis (appui long)
- Indicateurs visuels (appel entrant, message en attente, pas de service, casque, secret)
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d'appels, BIS, conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction "Ne pas Déranger"
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Réglage volume (combiné, mains libres, casque et sonneries)
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, rejet des appels anonymes (ACR)
- Logo personnalisable ou système

INTÉGRATION PABX IP

- Conférence réseau
- Supervision (BLF), BLA
- Synchronisation par le serveur des fonctions Ne pas Déranger/Renvoi d'appels
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d'attente
- Interception d'appels dans le même groupement de postes, parcage d'appels

CLAVIER

- 3 touches de menu contextuelles
- Menu, mise en attente, touche C
- 10 touches de ligne/fonction programmables (18 touches virtuelles)
- Navigateur 5 directions
- BIS, messagerie vocale, journal des appels
- Volume, mains libres, secret et casque

INTERFACES

- 2 prises RJ-45 auto détection 10/100Mbps (1 LAN et 1 PC)
- 1 prise RJ-9 pour le combiné
- 1 prise RJ-9 port pour le casque
- 1 prise jack 5Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protocoles VoIP supportés :
 - SIPv2 (RFC3261)
- Codecs audio :
 - G722, G711A, G711u, G726, G729ab
 - VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC
 - Mains libres full duplex
- Support réseau :
 - DHCP/Static
 - DNS Srv, support serveur redondant
 - STUN
 - DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
 - 802.1x, LLDP
 - QoS 802.1p/Q, DSCP
- Fonctions de sécurité :
 - TLS
 - SRTP
 - HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
 - Fichier de configuration avec cryptage AES
 - 2 niveaux d'accès (utilisateur/administrateur)

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

- Affectation d'adresse IP :
 - DHCP, Static IP
- Support de configuration :
 - Clavier
 - Navigateur internet (administrateur/utilisateur), HTTP/HTTPS
 - Autoprovision avec HTTP/HTTPS/TFTP, APRT
 - Prises de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

- Montage :
 - Pied ajustable: 2 positions
 - Montage mural
- Alimentation sur Ethernet (PoE):
 - 802.3af, classe 2
- Alimentation secteur :
 - Entrée AC100-240V, Sortie 5Vdc/700mA (non incluse)
- Consommation électrique :
 - 0.9-2.1W
- Température de fonctionnement :
 - De -5 à 45°C
- Humidité relative :
 - Jusqu'à 95%
- Température de stockage :
 - Jusqu'à 60°C

RÉFÉRENCE COMMERCIALE

Temporis IP150

3700601409444